



## SKB-2

Eksklusiv Fustagekøler

### Produktegenskaber

- Velegnet til alle fustagetyper
- Maskinenhed sælges separat
- Forberedte udskæringer til maskinenhed
- Panelkonstruktion, flatpack
- Skinplate eksteriør/interiør
- Forstærket bundplade
- Justerbare ben (kan gøres indefra skabet)
- Lavt energiforbrug

High-end kølerum til fustager

Når det gælder om at holde dine fustager kolde og let tilgængelige, leverer SKB fra Serrco smarte løsninger uden kompromiser. SKB-fustagekøleren er bygget af paneler som et kølerum og leveres som flatpack, hvilket gør den ideel til installation i trange rum såsom kældre.

SKB fustagekøleren er designet til opbevaring af 20L, 30L og 50L kegs/fustager eller kasser. Effektivitet er tænkt ind i alle detaljer, og den forstærkede bundplade og de store døre gør det nemt at læsse og aflæsse kegs/fustager.

Maskinenheden sælges separat og er klar til tilslutning (Plug-in). Vælg mellem en maskinenhed til installation oven på skabet (SKB-MU) eller i højre side (SKB-MU 50 R), afhængigt af hvad der passer bedst til dit rum. Begge muligheder tilbyder et energibesparende ventileret kølesystem med elektronisk termostat og automatisk afrimning, så driften kører problemfrit.

| Mål og indhold          |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 20 l KEG                | stk                      | 8                    |
| 50 l KEG                | stk                      | 2                    |
| Brutto-/ Nettovægt      | kg                       | 107 / 89,5           |
| Brutto-/ Nettovolumen   | l                        | 600 / 584            |
| Design og materialer    |                          |                      |
| Dørrantal & type        | 2 hængsl., skummede døre |                      |
| Fødder / ben            | Justerbare Fødder        |                      |
| Eksteriør               |                          |                      |
| Interiør                |                          |                      |
| Indvendigt lys          | Nej                      |                      |
| Lås                     | Nej                      |                      |
| Køling og funktioner    |                          |                      |
|                         | 69068                    |                      |
| Strøm og forbrug        |                          |                      |
| Spænding / Frekvens     | V/Hz                     | 220-240/50           |
| Dimensioner             |                          |                      |
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm                       | 980 x 628 x 950      |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm                       | 1060 x 710 x 1080    |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm                       | 375 x 1465 x 1145 mm |
| 40' container kapacitet | stk                      | 64                   |



Integreret håndtag