



UFSC1600GCP

Display fryser

Produktegenskaber

- Justerbare hylder
- 2 separate kølesystemer (høj sikkerhed)
- Forbedret produktpræsentation
- Forbedret ventileret køling
- Lystop med LED-lys
- LED-lys i dørramme
- Mindre vedligehold

3-dørs displayfryser med lystop

Vores 3-dørs displayfryser med lystop - UFS1600GCP-P er perfekt til forretninger, som vil udnytte deres begrænsede plads bedst muligt.

Enheden har to separate kølesystemer, som gør typiske problemer med ét enkelt system mindre alarmerende. Som noget ekstra, skaber 3-lags glasset med belægning, varme i rammen, 2 interne blæsere og et forbedret døråbnings-system, en optimeret køling.

Glasdør, hylder, LED-lys i døren og finishen i sin helhed, er blevet forbedret for at optimere præsentationen af enhedens indhold.

Hylderne er justerbare og gør denne fryser fleksibel i forhold til disponering af produkter i forskellige størrelser.

Du kan for eksempel have to forskellige hyldepositioner pr. dørsektion, istedet for én stor hyld - dette giver mulighed for en fleksibel produktpræsentation.

Midterhylderne er 535 mm brede. Sidehylderne i begge sider er 465 mm brede,

Vores 3-dørs fryser er velegnet til supermarkeder, dagligvarerbutikker og tankstationer.

UFSC1600H-P fås også som køler - FSC1600H-P.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	1.53
Temperatur-interval	°C	-23 til -18
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	219 / 214
Brutto-/ Nettovolumen	l	1252 / 891

Design og materialer

Dørantal & type	3 hængsl., selvluk. glasdøre	
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type	15 justerbare	
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension	465/535 x 470 mm	
Lystop type		D-formet
Lystop lys		LED, kold hvid
Fødder / ben	6 justerbare fødder	
Hjul		6 hjul
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Indvendigt lys		LED
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	260
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	16.58
Årligt energiforbrug	kWh/år	6052
Strøm		
Effekt	W	1555
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1480 x 568 x 1518
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1600 x 762 x 2073
Pakkemål (BxDxH)	mm	1675 x 805 x 2124
40' container kapacitet	stk	14



Justerbare hylder



Digital termostat