



CRU1520N w/o Panel

Monoblock fryseenhed (15,1-20m³)

Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

Monoblock fryseenhed til temperaturer mellem -10 to -

Monoblock fryseenhed til kølerum med en volume på 15,1-20m³.

Mål og indhold

Kapacitet køleenhed	m ³	15,1 - 20
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Brutto-/ Nettovægt	kg	120 / 110

Design og materialer

Eksteriør	Rustfrit stål
Interiør	-

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	200
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Årligt energiforbrug	kWh/år	12597
Energiforbrug	kWh/24t	34.51
Effekt	W	1716.41
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 1046 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170 mm
40' container kapacitet	stk	60



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller