



Galaxy+ GP20FGD Black

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Flot produktpræsentation med rammeløse glassdøre
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Selvlukkende døre
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt
- Fenderlister i rustfri stål
- Ventileret køling
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Energibesparende multideck køler med døre

Med denne multideck køler med glassdøre får du et lækkert design kombineret med et energibesparende kølesystem. De høje, rammeløse glassdøre giver et fantastisk kig til produkterne indeni. Produkterne bliver smukt oplyst af de vandrette og lodrette LED lys, som løber op langs væggene samt i toppen af køleren.

Kølereolen kommer med 5 hylder (plus basen), hvilket giver masser af plads til opbevaring og fremvisning af produkterne. Hylderne kan vippe for at optimere produktpræsentationen. Det er muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	2.87
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Nettovolumen	l	943
Bruttovolumen	l	2165
Brutto-/ Nettovolumen	l	2165 / 943
Brutto-/ Nettovægt	kg	470 / 439

Design og materialer

Dørantal & type	4 hængsl. glassdøre	
Sikkerhedsglas		Ja
Antal døre		4
Max. belastning på hylde	kg/m ²	160
Antal hylder	stk	5
Hyldefarve		Sort
Hylde dimension		938x400mm
Hylde-antal & type		5 justerbare
Fødder / ben		6 justerbare fødder
Indvendigt lys		LED
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	1997
Energiforbrug	kWh/24t	5.47
EEl	%	13.5
Strøm		
Effekt	W	246
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1955 x 750 x 2040
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 544 x 1562
Pakkemål (BxDxH)	mm	2000 x 770 x 2320
40' container kapacitet	stk	12



Døre i fuld højde



Rammeløse glassdøre