



PDC126 VS SL LED

Sort impulskøler

Produktegenskaber

- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Sider i plexiglas for optimal produktsynlighed
- Imponerende lagerplads
- Vippefunktion giver bedre produktpræsentation
- Indvendigt LED-lys
- 4 solide hjul, 2 med brems
- Fenderlister på alle 4 sider
- Vedligeholdelsesfri kondensator

Energibesparende impulskøler med glaslåg

Vores PDC impulskøler er designet til at fremvise varerne indeni på bedste vis. Alle fire sider er fremstillet i klart plexiglas og på toppen har den glasskydelåg, der er lette at betjene. Indvendigt er den udstyret med to vandrette LED lys. Tilsammen giver dette en fantastisk produktsynlighed, uanset hvilken retning kunden ser den fra. Hvis køledisken placeres op ad en væg, kan den tiltes 15 grader for en bedre produktpræsentation. Køleøen har en kompressor med variabel hastighed samt effektive ventilatorer, der gør, at den kører lydsvalt og energieffektivt. Det er ikke noget, man ser så tit ved denne type af produkter. Køleren er let at flytte rundt på med fenderlister hele vejen rundt så vel som solide hjul med brems. På den måde kan du stille den derhen din forretning, hvor behovet er størst. I forhold til vedligehold, så har impulskøleren en vedligeholdelsesfri kondensator samt en bundplade i rustfrit stål der bidrager til nem rengøring.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.51
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	176 / 133
Bruttovolumen	l	408
Brutto-/ Nettovolumen	l	408 / 190

Design og materialer

Antal låg & type	2 buet glasskydelåg
Hjul	4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør	Sort / Glas
Interiør	Rustfrit stål / glas
Indvendigt lys	2 x vertikale LED
Lås	Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g150
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Max Ambient		25°C at 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	5.25
Årligt energiforbrug	kWh/år	1916
Strøm		
Effekt	W	700
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	52

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1210 x 1080 x 342
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1405 x 1210 x 1005
Pakkemål (BxDxH)	mm	1335 x 1170 x 1140
40' container kapacitet	stk	36



Glasskydelåger



LED-lys