



IDA500-W1+

Isdisk / Scoop ice fryser

Produktegenskaber

- Buet frontglas
- Glasskydelåger
- Opbevaring under kurve
- Ideel til dekoration
- Indvendig LED-lys
- Kraftige hjul
- Statisk køling

Isdisk med statisk køl

IDA-serien tilbyder en rummelig og effektiv løsning til udstilling af is. Med sit enkle design og gode mobilitet er den et glimrende valg til f.eks. små isbutikker, kiosker og detailforretninger. Du kan let forvandle det stilrene design ved hjælp af skræddersyet branding, så fryseren skiller sig ud og tiltrækker opmærksomhed til dit udvalg af smagsvarianter. Fryseren er udstyret med buet frontglas og indvendig LED-belysning for at sikre en flot produktpræsentation, mens skydelågene hjælper med at spare energi, når der ikke langes is over disken.

Isdisken er optimeret til kurve, som passer til 5-liters plastik isbeholdere, og der er fint med plads til opbevaring nedenunder. Vær opmærksom på, at de passer til 5-liters plastikbeholdere – Napoli iskantiner passer ikke ned i dem. Kurvene er ikke inkluderet, men kan bestilles som tilbehør.

Obs. IDA-serien hed tidligere ISOA – intet har ændret sig bortset fra navnet.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.53
Serveringskapacitet		12 Plastikbeholdere (5 L)
		12 Plastikbeholdere (5L) /
Lagerrumskapacitet (Nedenunder)		30 Plastikbeholdere (5 L)
		30 Plastikbeholdere (5L) /
Temperatur-interval	°C	-23 til -16
Klimaklasse		7
Brutto-/ Nettovægt	kg	126 / 119
Bruttovolumen	l	503
Nettovolumen	l	408
Brutto-/ Nettovolumen	l	503 / 408

Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Hjul		Hjul
Eksteriør		Hvid RAL9010
Interiør		Hvid RAL9010
Indvendigt lys		LED
Lås		Nej

Køling og funktioner


Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	96
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energi klassificering		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Energiforbrug	kWh/24t	2.31
Årligt energiforbrug	kWh/år	842
EEl	%	38.3
Effekt	W	215
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	49

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1386 x 536 x 688
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1544 x 694 x 1330
Pakkemål (BxDxH)	mm	1590 x 920 x 760 mm
40' container kapacitet	stk	34



Kurve til 5 liters plastikbeholdere som



Buet glas for optimal præsentation

tilkøb