



LCT750F/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Dobbeltglas
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder
- Flad top/glastop
- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling

Kølemontre bordmodel til flot produktpræsentation

Denne kølemontre med en flad glasfront byder på høj kvalitet i rustfrit stål og dobbeltglas. Den kompakte størrelse gør den ideel til at stille på disken, hvor den kan friste kunderne med et udvalg af udsøgt bagværk. På bagsiden har udstillingsmontren skydedøre i glas, som giver let adgang til indholdet. Bordmodellen kommer med faste trådhylder og LED belysning for optimal produktpræsentation.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	0.72
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	89 / 65
Brutto-/ Nettovolumen	l	120 / 67

Design og materialer

Dørrantal & type	2 glasskydedøre
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	2 trådhylder, krom + bundhylde
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas
Interiør	Rustfrit stål / glas
Indvendigt lys	LED

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g45
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Energiforbrug	kWh/24t	4.39
Årligt energiforbrug	kWh/år	1603
Effekt	W	242
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	640 x 450 x 400
Udvendige mål (BxDxH)	mm	700 x 560 x 670
Pakkemål (BxDxH)	mm	784 x 641 x 790
40' container kapacitet	stk	153



Kagedisplay



Skydedøre