



BC30 MC

Mælkekøler

Produktegenskaber

- Ideel som mælkekøler til kaffemaskiner
- Displaykøler, bordmodel med huller, gennemføringer og propper
- 6 huller - 2 i toppen og 2 på hver side
- Hængslet glasdør
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator
- Indvendigt LED-lys
- Slanger medfølger ikke



6 forborede huller til mælkeslanger



Lås

Mælkekøler til kaffemaskiner

En perfekt partner til hvilken som helst kaffemaskine, der har brug for frisk kold mælk. Der er ialt 6 udtag med huller, gennemføringer og propper. 2 på hver side samt 2 i toppen, for nem placering sammen med kaffemaskinen. Du får hurtigt adgang til mælken og dermed en nem og effektiv produktionsoplevelse. Køleren er udstyret med moderne LED og justerbare fødder.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørrantal & type	1 hængsl., selvluk. glasdør	Temperatur-interval	°C +2 til +10	Energiklassificering	C
Sikkerhedsglas	Ja	Klimaklasse	4	Energiforbrug	kWh/24t 0.55
Vendbar dør	Nej	Brutto-/ Nettovægt	kg 25 / 23	Årligt energiforbrug	kWh/år 200
Hylde-antal & type	1 trådhylder, sort	Brutto-/ Nettovolumen	l 22 / 20	Strøm	
Hyldefarve	Sort	Køling og funktioner			
Hyldedimension	275 x 205 / 135 mm	Termostat, type	Mekanisk	Max Ambient	30°C at 55% RH
Max. belastning på hylden	kg/m ² 196	Køling, type	Med ventilator	Effekt	W 60
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Afrimning, type	Automatisk	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Eksteriør	Sort	Kølemiddel	R600a	Lydniveau	dB(A) 44
Interiør	Aluminiumsbelagt, sort	Kølemiddel, mængde	g 20	Dimensioner	
Indvendigt lys	LED	Termometer	Nej	Indvendige mål (BxDxH)	mm 280 x 271 x 380
Lås	Ja			Udvendige mål (BxDxH)	mm 356 x 430 x 491
				Pakkemål (BxDxH)	mm 400 x 450 x 520
				40' container kapacitet	stk 580