



LPD1500C/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylder (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Buet top/glastop /-front
- Ventileret køling
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens



Kagedisplay



Skydedøre

Display kølemontre med buet glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de hvide glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en flad glasfront.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	2 glasskydedøre	Total udstillingsareal	m ² 2,47	Energiklassificering	D
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +8	Energiforbrug	kWh/24t 13,53
Hylde-antal & type	3 glashylder + bundhylde	Klimaklasse	3	Årligt energiforbrug	kWh/år 4938
Hyldedimension	135x23 /	Brutto-/ Nettovægt	kg 315 / 275	Effekt	W 798
	135x28 /			Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
	135x33 /	Lydniveau	dB(A) 48		
	135x44				
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Køling og funktioner		Dimensioner	
Hjul	4 hjul	Termostat, type	Elektronisk	Indvendige mål (BxDxH)	mm 1350 x 580 x 780
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	Køling, type	Ventileret	Udvendige mål (BxDxH)	mm 1505 x 745 x 1360
Interiør	Rustfrit stål / glas	Afrimning, type	Automatisk	Pakkemål (BxDxH)	mm 1560 x 800 x 1480
Indvendigt lys	LED	Kølemiddel	R290	40' container kapacitet	stk 15
		Kølemiddel, mængde	g 140		
		Termometer	Ja		