

LCT750C/BLACK

Display-kølemontre



Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Dobbeltglas
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder
- Buet top/glastop /-front
- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling



Kagedisplay



Skydedøre

Kølemontre bordmodel til flot produktpræsentation

Denne kølemontre med buet glasfront byder på høj kvalitet i rustfrit stål og dobbeltglas. Den kompakte størrelse gør den ideel til at stille på disken, hvor den kan friste kunderne med et udvalg af udsøgt bagværk. På bagsiden har udstillingsmontren skydedøre i glas, som giver let adgang til indholdet. Bordmodellen kommer med faste trådhylder og LED belysning for optimal produktpræsentation.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug			
Dørantal & type	2 glasskydedøre	Total udstillingsareal	m ²	0.7	Energiklassificering	C	
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C	+2 til +8	Energiforbrug	kWh/24t	4.13
Hylde-antal & type	2 trådhylder, krom + bundhylde	Klimaklasse		3	Årligt energiforbrug	kWh/år	1507
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Brutto-/ Nettovægt	kg	87 / 63	Effekt	W	242
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	Brutto-/ Nettovolumen	l	100 / 60	Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Interiør	Rustfrit stål / glas	Køling og funktioner			Lydniveau	dB(A)	48
Indvendigt lys	LED	Termostat, type		Elektronisk	Dimensioner		
		Køling, type		Ventileret	Indvendige mål (BxDxH)	mm	640 x 450 x 400
		Afrimning, type		Automatisk	Udvendige mål (BxDxH)	mm	700 x 560 x 670
		Kølemiddel		R290	Pakkemål (BxDxH)	mm	784 x 641 x 790
		Kølemiddel, mængde	g	45	40' container kapacitet	stk	153
		Termometer		Ja			