



UFSC371GCP

Display fryser

Produktegenskaber

- Lystop med lys
- Glas med varmetråde forebygger kondens
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Faste frysehylde
- Tøvandsafløb
- Digitalt termostatdisplay
- Justerbare fødder
- Lås



Solidt håndtag



Lås

Displayfryser med lystop og glasdør

En flot produktpræsentation til en konkurrencedygtig pris – det er, hvad du får med denne displayfryser. Den har en glasdør med varmetråde i for at forebygge kondensvand på ruden, mens indvendige LED lys fremhæver de frosne varer. Lystoppen er god til at tiltrække sig kundernes opmærksomhed, og kabinettet er ideelt til dekorering. Fryseskabet er med statisk køling og indeholder 6 faste hylde med indbyggede fordamperspøler, hvilket medvirker til en ensartet temperatur i hele kabinettet. Den har et tøvandsafløb for let vedligehold.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør m. varmetråde	Total udstillingsareal	m ² 0.74	Energiklassificering	C
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C -24 til -14	Energiforbrug	kWh/24t 8.32
Vendbar dør	Nej	Klimaklasse	4	Årligt energiforbrug	kWh/år 3035
Hylde-antal & type	6 faste hylde	Brutto-/ Nettovægt	kg 100 / 95	Strøm	
Hyldefarve	Krom	Brutto-/ Nettovolumen	l 300 / 270	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyldedimension	470 x 413 mm	Køling og funktioner		Effekt	W 570
Max. belastning på hylde	kg/m ² 110	Termostat, type	Mekanisk	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Lystop type	D-formet	Køling, type	Statisk	Lydniveau	dB(A) 40
Lystop lys	LED, kold hvid	Afrimning, type	Manuel	Dimensioner	
Fødder / ben	2 justerbare fødder	Kølemiddel	R290	Indvendige mål (BxDxH)	mm 470 x 440 x 1545
Hjul	2 hjul	Kølemiddel, mængde	g 85	Udvendige mål (BxDxH)	mm 595 x 640 x 1980
Eksteriør	Hvid	Termometer	Ja	Pakkemål (BxDxH)	mm 680 x 710 x 2050
Interiør	Hvid			40' container kapacitet	stk 54
Indvendigt lys	LED				
Lås	Ja				