TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

BERMUDA VIEW RV13

Isdisk / Scoop ice fryser

Produktegenskaber
- God produktsynlighed med lavt frontglas
- Optimal temperaturfordeling
- Glas med varmetråde forebygger kondens
- Velegnet til Napoli iskantiner (ikke inkluderet)
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperatur-display
- Opbevaringsrum med let adgang
- Natgardin for at bibeholde temperaturen
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning

Solide hjul

Natgardin for at bibeholde temperaturen

Isdisk med ventileret køl og lagerrum nedenunder

Bermuda View RV10 isdisken har plads til 10 Napoli iskantiner. Ventileret køl sørger for, at isen altid holdes ved den optimale scoop temperatur, så den er let at arbejde med. Derudover har fryseren et separat lagerrum i bunden, hvilket gør det hurtigt og let at fylde isdisken op på ny uden at skulle forlade den.

Bermuda View serien er designet med henblik på optimal produktdisplay. Den har derfor lavt frontglas for bedre synlighed. Bermuda modellen har en lækker, buet glasfront, der giver et elegant look. Samtidig er den også praktisk, da der er varmetråde i glasset for at undgå kondensvand. Fryseren har solide hjul for øget mobilitet samt indvendigt LED lys, der smukt oplyser isudvalget.

Den exceptionelle kombination af kvalitet og konkurrencedygtig pris, har gjort Bermuda serien til et populært valg blandt issælgere.

Design og materialer	
Glasopsats	Ja
Sikkerhedsglas	Ja
Hjul	4 hjul
Eksteriør	Hvid
Interiør	Hvid
Indvendigt lys	LED
Lås	Nej

Mål og indhold		
Serveringskapacitet	13 Napoli iskantiner (5 L)	
Lagerrumskapacitet (Nedenunder)	14 Napoli iskantiner (5 L)	
Total udstillingsareal	m²	0.84
Temperatur-interval	°C	-20 til -14
Klimaklasse		7
Brutto-/ Nettovægt	kg	255 / 235
Brutto-/ Nettovolumen	l	395 / 325

Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	22.8
Årligt energiforbrug	kWh/år	8322
Strøm		
Max Ambient		35°C at 75% RH
Effekt	W	1600
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	56

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1530 x 510 x 210
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1670 x 814 x 1354
Pakkemål (BxDxH)	mm	1740 x 860 x 1455
40' container kapacitet	stk	13

Mål og indhold		
Kølemiddel, mængde	g	195
Termometer		Ja